

Waschautomaten Toplader

Laakerin vasen, ref. 407 137 409/6

Laakerin oikea, ref. 407 137 410/4



Sen jälkeen kun vanha laakeri ja rumpuakselilla oleva tiivisterengas on poistettu, on rumpuakseli ja laakerin tukikohta puhdistettava perusteellisesti.

Uusi tiivisterengas työnnetään rumpuakselille, sen jälkeen tiivistepintaan sivellään ohuesti rasvaa (katso kuvaa 1).

Ennen kuin uusi laakeri asennetaan, on pidettävä huoli siitä, että O-rengas-tiiviste on oikeassa asennossa (katso kuvaa 2).

Uusi laakeri on asennettava kohdakkain laakerin laipan kanssa.

Pätee vain oikeanpuoleisen laakerin kohdalla:

Maadoitus on kiinnitettävä mukana toimitettavalla ruuvilla.

Hihnapyörän kiinnittämiseen käytetään mukana toimitettavaa kuusiokantaruuvia.

Huomio! Jotta vältettäisiin kuusiokantaruuvien katkeaminen, on ruuvia kiristettävä varovasti.

Dichtring mit Fett einschmieren.
Grease the dynamic gasket lips.
Graisser les lèvres du joint
dynamique.
Ingrassare l'anello di tenuta.
Dichtring met vet insmeren.
Smörj in packningen med fett.



Richtigen Sitz der O-Ring-
Dichtung kontrollieren.
Check the right position of the
gasket.
Vérifier le positionnement du joint
torique.
Controllare la sede corretta della
guarnizione O-ring.
Juiste positie van de O-ring
dichting controleren.
Kontrollera att O-
ringspackningen sitter korrekt.

