



Electrolux

Astianpesu Kupuastianpesukone - EHT8

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux



Astianpesu

Kupuastianpesukone - EHT8

505100 (EHT8)

Kupuastianpesukone, kolme
pesuohjelmaa, kapasiteetti
80 koria tunnissa

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kupuastianpesukone manuaalisella kuvulla. Kolmivaiheinen liitäntä, joka on muutettavissa asennuspaikalla yksivaiheiseksi. Astianpesukone käyttää ainoastaan 2 L vettä per jakso. Koneessa on yhteensä kuusi eri pesujaksoa (kolme HP tilassa ja kolme ETL tilassa). Lisäksi koneessa on automaattinen itsepuhdistusohjelma. Paineeton kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu takaavat aina tasaisen huuhteluveden lämpötilan (HP tila 84°C ja ETL tila 86°C). Pesuveden lämpötila on HP tilassa 55-65°C ja ETL tilassa 75°C. Ajat ja lämpötilat ovat helposti säädettävissä käyttöpaneelista asiakkaan haluamaksi. Vankka ja kestävä rakenne ruostumatonta terästä ja koneessa on säätöjalat.

Ominaisuudet

- Sisäänrakennettu paineeton kuumavesisäiliö nostaa huuhteluveden lämpötilan 84°C:seen. Taattu 84°C huuhteluveden lämpötila, verkostoveden paineesta riippumatta.
- Kone käyttää ainoastaan 2 L vettä / jakso ja takaa näin pienet energian, veden ja kemikaalien kulutukset.
- Ainutlaatuinen lämpötilalukko takaa halutut lämpötilat sekä pesussa että loppuhuuhtelussa.
- Integroitu kevytkäynnistysominaisuus tarjoaa lisäsuojauksen erittäin herkille astioille.
- Viistot pesuvarret estävät pesuveden tippumisen astioiden päälle huuhteluvaiheen jälkeen, moitteettoman pesutuloksen saavuttamiseksi.
- Jakso voidaan keskeyttää koska tahansa nostamalla kupu.
- Automaattinen koneen puhdistusohjelma ja itsetyhjentyvät kuumavesisäiliö ja pystysuuntainen pesupumppu estävät bakteerien kasvua.
- Huipputeknologiaa edustavat elektroniset säätöpainikkeet sisäänrakennetulla ohjelmoinnilla, itsediagnostiikalla sekä automaattisella puhdistusjaksolla.
- Sisäänrakennettu huuhteluvaiheen annostelija takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.
- Kuumavesisäiliön teho voidaan muuttaa suoraan asiakkaan haluamaksi käyttöpaneelista, ilman paneelin irrotusta.
- Kolmivaiheiliitäntä, vaihdettavissa yksivaiheiseen asennuspaikalla.
- Suojaluokka IP25, suojaa konetta vesisuihkulta, kiinteiltä esineiltä sekä pieniltä eliöiltä (isommat kuin 6 mm).
- NSF/ANSI 3 ja DIN 10512 vastaavuus.
- Maksimikapasiteetti tunnissa 80 koria tai 1 440 astiaa (HP tila), helppo vaihtaa NSF/ANSI 3 tilaan nappia painamalla, jolloin maksimikapasiteetti on 63 koria tai 1 134 astiaa.
- 45/84/150 sekunnin jaksot (HP tila); 57/84/150 sekunnin jaksot (NSF/ANSI 3 tila).
- Kone voidaan kytkeä kylmään veteen**.

Rakenne

- Vankka rakenne AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Yhdestä kappaleesta prässätty pesutankki pyöristetyin kulmin sijaitsee edessä helppoa puhdistusta varten.
- Kupu kolmella jousella, varmistaa tasaiset liikkeet ja takaa käyttäjän turvallisuuden.
- Eriyiset pesu- ja huuhteluvaiheet sekä suuttimet takaavat täydellisen pesutuloksen.
- Ylä- ja alapuoliset ilman työkaluja irrotettavat pesu-/huuhteluvaiheet helppoa puhdistusta varten.
- Valmius energian hallintalaitteeseen sekä HACCP valvontaan.
- Elementin suojaus kuivakäytöltä ja alhaiselta vedeltä.

HYVÄKSYNTÄ: _____

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Ruokailuvälinesuppilo PNC 864242
- 1 kpl Kori 18 matalalle lautaselle -
keltainen PNC 867002

Lisävarusteet

- Ruokailuvälinesuppilo, 8 kappaleen sarja PNC 780068
☐
- 12 L ulkoinen manuaalinen PNC 860412 ☐
vedenpehmentäjä
- 8 L ulkoinen automaattinen PNC 860413 ☐
vedenpehmentäjä
- 20 L ulkoinen manuaalinen PNC 860430
☐
vedenpehmentäjä
- HACCP sarja kaapelilla, kupukoneet PNC 864006
☐
- RST täyttöputkisarja PNC 864016 ☐
- Suodatin osittaiseen demineralisaatioon PNC 864017 ☐
- Veden kovuuden mittausarja PNC 864050
☐
- Ruokailuvälinesuppilo PNC 864242
☐
- CLEAR BLUE suodatinjärjestelmä PNC 864329
kupuastianpesukoneelle (NHT) ☐
- Poistopumppusarja kupukoneelle (NHT) PNC 864346
☐
- Suodatin demineralisaatioon PNC 864367
☐
- Kupukoneen pesuaineannostelija, sarja PNC 864369
☐
- Käyttöpaneeli eteen kupukoneelle (NHT) PNC 864374
☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 864388
☐
- Kalkinpoistosarja sisältäen poistopumpun PNC 864391 ☐
- Paineenalennin yksitankkiselle koneelle PNC 864461 ☐
- Kori + tuki rasvakeittimien koreille PNC 864463
☐
- Kahvojen yhdistämissarja - DUET PNC 865264
☐
- Ruokailuvälinesuppilo, 4 kappaletta PNC 865574
☐
- Kori 6 kpl 530x370 mm tarjottimelle PNC 866743 ☐
- Kori 12 syvälle lautaselle - vihreä PNC 867000
☐
- Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen PNC 867002 ☐
- Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen PNC 867007 ☐
- Välinekori - ruskea PNC 867009
☐
- RST painoverkko koriin PNC 867016 ☐
- Kori 25 kallistetulle lasille, lasin max.
korkeus 120 mm - max. halkaisija 80 mm -
sininen PNC 867021 ☐
- Kori 16 lasille, lasin max. Korkeus 70 mm -
max. halkaisija 100 mm - sininen PNC 867023 ☐
- Monitoimikori 500x500x190mm PNC 867024
☐
- Kori 16 kallistetulle lasille, lasin max.
korkeus 220 mm - max. halkaisija 100 mm
- sininen PNC 867040
☐

