

MUURIKKA SÄHKÖGRILLIN VASTUKSEN ASENNUS

MUURIKKA Sähkögrilli 6820 – 2200 W

Sähkögrillin vastuksen tai muun komponentin vaihdon voi tehdä vain sähköasennusten pätevyyden omaava henkilö, jolla on vaadittava ammattitaito ja tarvittavat välineet asennuksen turvallisuuden tarkistusta varten. Uuden vastuksen tai tehonsäätimen kytkentä on tehtävä sähkökotelossa asennusohjeiden mukaan.

Ohjeita sähköasentajille:

Irrota kotelon kansi ja irrota lattaliittimet vastuksen päistä. Irrota vastus, joka on kiinnitetty kahdella ruuvilla, jätä paikoilleen tai ota talteen silikoniputket kotelon taka-seinän ja kiinnityslevyn välistä.

Pujota uusi vastus koteloon, huomaa, että silikoniputket, jotka toimivat tiivisteinä, on asennettava vastusputkiin samalla tavalla kuin irrotetussa vastuksessa oli. Kytke liittimet vastuksen päihin ja tarkista kotelon kytkennät. Jos tehonsäädin vaihdetaan, on huomioitava, että liittimet kytketään oikein, muuten säädin ei saata toimia.

Asennuksen jälkeen mitataan maadoituksen jatkuvuus ja tehdään vuotovirtatesti, maadoituksen jatkuvuustestin arvot ja suurjännitteellä tehdyn sähkölujuus testin vuotovirrat eivät saa olla ulkokäyttöön tarkoitetun siirrettävän laitteen sallittuja arvoja suuremmat. Lopuksi tehdään koekäyttö.

Lisää tietoja tarvittaessa antaa:

Opa Muurikka Oy, Teollisuuskatu 8, 50130 Mikkeli,
opamuurikka@opamuurikka.fi
p. 0207 229 850